Oberflächenschutz von Holzfußböden

Artikel vom **13. Februar 2025**
Wachse und Öle

Das Bauunternehmen Deffenbaugh Homes realisiert luxuriöse Wohnträume in South Dakota. Ein hochwertiger Parkettboden aus Weißeiche wurde mit »Hartwachs-Öl« von Osmo geschützt, das widerstandsfähig, gesundheitsfreundlich und pflegeleicht ist. Es betont die natürliche Maserung und harmoniert mit dem Interieur.

Der Oberflächenschutz ist speziell auf die Bedürfnisse von Fußböden und Möbeln aus Holz abgestimmt (Bild: Deffenbaugh Homes/Osmo).

Das amerikanische Bauunternehmen Deffenbaugh Homes aus Sioux Falls unterstützt dabei, sehr anspruchsvolle Wohnträume zu verwirklichen. So entstand in der rauen Natur South Dakotas ein luxuriöses Anwesen, das in Architektur und Innenausstattung viel Liebe zum Detail widerspiegelt. Hohe Decken, große Fensterfronten, ausgesuchte Naturmaterialien und ein abgestimmtes Farbkonzept. Für den Langzeit-Oberflächenschutz wurde der hochwertige Echtholzboden aus amerikanischer Weißeiche mit dem wohngesunden »Hartwachs-Öl« von Osmo im Farbton »3041

Natural matt« behandelt. Das Resultat ist ein hochwertiger Parkettboden im naturnahen Erscheinungsbild ohne »Dauernasseffekt«, der genau mit dem in neutralen Tönen gehaltenen Interieur harmoniert und die Basis für eine wohngesunde, attraktive Raumgestaltung bildet.

Natürlicher Look

Der auf natürlichen Ölen und Wachsen basierende Anstrich macht das Holz widerstandsfähig gegen tägliche Beanspruchung, Flüssigkeiten, Schmutz, Kratzer und Abrieb. Das Öl enthält keine Konservierungsstoffe, Aromate oder Biozide und dringt tief in das Holz ein, schützt es dabei von innen, während das Wachs von außen eine elastische, offenporige Oberfläche bildet und die natürliche Maserung betont. Das Mittel ist speichel- und schweißecht, im getrockneten Zustand gesundheitlich unbedenklich und als Bauprodukt nach Grundsätzen des DiBT geprüft und zertifiziert. Es ist als farblose Variante in den vier Glanzgraden glänzend, seidenmatt, matt und halbmatt sowie in acht farbigen Ausführungen erhältlich. Anwender, die z. B. im Objektbereich auf eine zeit- und ressourcensparende Performance angewiesen sind, können zudem auf schnelltrocknende Varianten wie »Rapid« oder »Express« mit optionalem Härter zurückgreifen.

Hersteller aus dieser Kategorie

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm
02381 963-00
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.de
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag