

Holzböden mit Heißöltechnik veredeln

Artikel vom **16. Oktober 2026**

Wachse und Öle

Natural Naturfarben setzt bei der Oberflächenbehandlung von Holz- und Parkettböden auf die Heißöltechnik. Dabei wird Parkett- und Fußbodenöl kalt aufgetragen und anschließend mit einer Thermo-Pad-Maschine heiß einpoliert. Das Pflanzenöl dringt in die Holzporen ein und bildet eine wasserabweisende Oberfläche.



Das kalt aufgetragene Parkettöl wird mit einer Thermo-Pad-Maschine heiß in den Holzboden einpoliert (Bild: Natural/Lipfert).

Natural Naturfarben greift zur Behandlung von Holz- und Parkettböden auf die traditionelle Heißöltechnik zurück. Dabei wird das Parkett- und Fußbodenöl des Herstellers zunächst kalt auf den vorgeschliffenen Untergrund aufgespachtelt und anschließend mit einer beheizten Einscheibenmaschine eingearbeitet. Das Verfahren verbindet die Eigenschaften pflanzlicher Öle mit einer maschinellen Verarbeitung. Durch das Erhitzen wird das Öl dünnflüssiger und kann tiefer in die Holzstruktur eindringen als bei einer kalten Anwendung. Auch Fugen und andere schwer zugängliche Bereiche werden dadurch erreicht. Im Gegensatz zu synthetischen Lacken bildet das Öl keine geschlossene Oberflächenschicht, sondern sättigt die Holzporen. Die behandelte Oberfläche wird laut Anbieter widerstandsfähig, tritt- und rutschfest sowie

wasserabweisend. Für die Verarbeitung wird das Öl gleichmäßig aufgetragen und nach etwa 15 Minuten mit einer Thermo-Pad-Maschine heiß einpoliert. Der Hersteller empfiehlt mindestens zwei Aufträge. Der Materialverbrauch wird mit etwa 20 bis 30 g/m² je Auftrag angegeben. Abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes kann die Behandlung innerhalb eines Tages abgeschlossen werden. Da die Holzporen diffusionsoffen bleiben, kann der Boden Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dies soll zu einem ausgeglichenen Raumklima beitragen. Kleinere Kratzer und Beschädigungen lassen sich zudem ohne vollständiges Abschleifen der Oberfläche ausbessern. In den ersten zwei Wochen nach der Behandlung empfiehlt der Anbieter ausschließlich eine trockene Reinigung. Anschließend können Pflanzenölseife oder spezielle Reinigungsmittel eingesetzt werden, die Verschmutzungen entfernen und die Oberfläche zugleich rückfetten. Die Heißöltechnik eignet sich neben Holz- und Parkettböden auch für Treppen sowie Oberflächen aus Kork, Stein, Schiefer und Terrakotta. Die eingesetzten Öle basieren auf pflanzlichen Inhaltsstoffen, deren Zusammensetzung durch eine freiwillige Volldeklaration nachvollziehbar ist.

Hersteller aus dieser Kategorie

Hesse GmbH & Co. KG

Warendorfer Str. 21

D-59075 Hamm

02381 963-00

info@hesse-lignal.de

www.hesse-lignal.de

[Firmenprofil ansehen](#)
