Panikgegenkästen für Vollpaniktüren

Artikel vom **18. November 2026**
Beschläge

Assa Abloy erweitert mit den Panikgegenkästen »N146x« sein Programm für zweiflügelige Vollpaniktüren. Drei Varianten ermöglichen mechanische, überwachte und motorisch entriegelbare Türsysteme nach EN 179 und EN 1125. Die selbsttätige Standflügelverriegelung lässt sich mit Sicherheitsschlössern der Serie »N8xxx« kombinieren.



Die Panikgegenkästen sind als mechanische, überwachte und motorische Ausführung erhältlich (Bild: Assa Abloy).

Mit einer neuen Produktfamilie bietet Assa Abloy Sicherheitstechnik Panikgegenkästen für zweiflügelige Vollpaniktüren an. Die Komponenten sind in das System »Solution Locks« mit Kippfallentechnologie integriert und ermöglichen unterschiedliche Verriegelungs- und Überwachungskonzepte. Das Sortiment umfasst drei Ausführungen: den mechanischen Panikgegenkasten »N1460«, die überwachte Variante »N1460 M« sowie den motorisch entriegelbaren »N1465« mit Überwachungsfunktion. Alle Modelle sind mit Flach-, Lappen- oder Winkelstulp erhältlich. Die Panikgegenkästen dienen der automatischen Verriegelung des Standflügels. Beim Schließen fahren Verriegelungsstangen nach oben und unten aus und sichern den Türflügel. Eine

ablaufgesteuerte Mechanik koordiniert den Vorgang und soll Fehlfunktionen sowie Beschädigungen vermeiden. Die motorische Ausführung ermöglicht eine bedarfsgerechte Freigabe der Türflügel. Je nach Betriebsanforderung kann ausschließlich der Gehflügel oder die gesamte Türbreite geöffnet werden. Dadurch lässt sich die Durchgangsbreite an unterschiedliche Nutzungssituationen anpassen. Ein konstruktiver Vorteil besteht laut Hersteller darin, dass nur der Standflügel elektrifiziert werden muss. Im Gehflügel kann ein rein mechanisches Sicherheitsschloss eingesetzt werden. Damit reduziert sich der Aufwand für Verkabelung und Installation. Die neuen Komponenten sind mit selbstverriegelnden Einsteckschlössern mit oder ohne Obenverriegelung sowie mit Mehrfachverriegelungen mit Standard- oder Hakenriegel kompatibel. Auch Ausführungen mit zusätzlicher Stulpverlängerung stehen zur Verfügung. Das System wird durch passende Standflügelgarnituren nach EN 179 sowie Panik-Griff- und Panik-Druckstangen nach EN 1125 ergänzt. Die Zertifizierungen nach beiden Normen sind laut Hersteller abgeschlossen. Zum Zubehör gehören das Schaltschloss »N560F« für die Obenverriegelung, das Schließblech »N6T7x«, die Verriegelungsstangen »N56VR« und »N56VS« sowie Stangenführungen, Bodenmulden und Anschlussleitungen für elektrische Ausführungen.

Hersteller aus dieser Kategorie

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Anton-Hettich-Str. 12-16
D-32278 Kirchlengern
05733 798-0
info@hettich.com
www.hettich.com
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag