Kantenanleimmaschinen

Artikel vom **18. Mai 2018**



Mit der Kantenanleimmaschine »Ambition 1130 FC« bietet HOMAG speziell für das Handwerk eine Lösung im Einsteigerbereich. Ein Fügefräsaggregat bereitet die Kante für eine optimale Fuge vor, ein zweimotoriges Kappaggregat übernimmt den Schnitt. Das Fräsaggregat ist gekennzeichnet durch eine einfache Verstellung zwischen Radius, Fase und Bündigfräse. Der Finishbereich verfügt über drei Aggregate, die in einem Beispiel mit einer Profilziehklinge mit standardmäßigen Schnellwechselköpfen, einer Leimfugenziehklinge und einem Schwabbelaggregat ausgestattet sind. Zusätzlich gibt es ein Formfräsaggregat für die Komplettbearbeitung der Werkstücke inklusive Eckenbearbeitung. Drei Nachbearbeitungsaggregate im Finish sind laut Hersteller in Kombination mit einer Formfräse in dieser Leistungsklasse keine Selbstverständlichkeit. Die volle Flexibilität bei der Nachbearbeitung der Werkstücke ist damit gewährleistet. Neben der umfangreichen Aggregatbestückung der Maschine sind auch erste Automatisierungen der Aggregate möglich. So sind eine pneumatische Verstellung des Kappers und eine pneumatische Verstellung der Ziehklinge im Standard vorhanden. Optional gibt es z. B. eine pneumatische Zwei-Punkt-Verstellung der Druckzone. Bedient werden Maschine und Aggregate über die easyTouch-Steuerung mit ihrem übersichtlichen 7“-Grafikdisplay. Bis zu 20 individuell speicherbare Programme können in der Steuerung für einen flexiblen Abruf hinterlegt werden. Die »Ambition 1130 FC« ist mit ihrer Bestückung und Automatisierung für Einsteiger in die Kantenbearbeitung prädestiniert, die häufig die Kanten und die Werkstücke wechseln. Individuelle Wünsche der Kunden können den Informationen zufolge einfach berücksichtigt werden.

Hersteller aus dieser Kategorie

© 2025 Kuhn Fachverlag