Auszugsführungen für große Holzschubkästen

Artikel vom **27. April 2020**
Beschläge

Großzügige Schubkastenformate und schmale Fugen sind zurzeit Kennzeichen hochwertigen Möbeldesigns. Hierfür sind leistungsstarke Auszugsführungen erforderlich, die auch bei schwerer Beladung zuverlässig Haltung zeigen. Die neue Führung »Actro 5D« von Hettich für Holzschubkästen sorgt mit präziser Ausrichtung für das hochwertige Blendenbild.



Griffloses Design: Die neue Führung für Holzschubkästen sorgt für das bestmögliche Blendenbild. Bild: Hettich

Langlebigkeit, hohe Stabilität und höchstmöglicher Laufkomfort sind laut Hersteller charakteristisch für die neue Produktgeneration. Das starke Führungssystem nimmt es mit bis zu 70 kg Traglast auf, ausgezogene Holzschubkästen zeigen einen besonders waagerechten Stand. Einen Komfortgewinn für Nutzer bieten die niedrigen Auszugskräfte sowie der leichte, ruhige Lauf der Führungen. Die optimierte Synchronsteuerung sorgt für einen übergangsfreien Bewegungsablauf zwischen den Profilen und nur minimale Laufgeräusche.

Spielraum für griffloses Möbeldesign

Mit »Push to open Silent« lassen sich Holzschubkästen durch Antippen der Blende leicht öffnen und danach gedämpft schließen. Dank Multisynchronisation über die Korpusgrenzen hinweg kann das System auch für extrabreite Blenden vor zwei Holzschubkästen genutzt werden: Bei leichtem Druck auf die große Front an beliebiger Stelle löst die Öffnungsfunktion laut Hersteller immer zuverlässig aus.



Dank flexibler Synchronisationsadapter funktioniert »Push to open Silent« mit »Actro 5D« auch bei asymmetrisch geformten Holzschubkästen. Bild: Hettich

Bei asymmetrisch geformten Schubkästen lässt sich ein flexibler Adapter einsetzen. Überall, wo ein Siphon im Weg ist, sichert ein Umlenkadapter die volle Funktionalität von »Push to open Silent«. Speziell für Tablare wird eine Arretierfunktion angeboten, die ein unabsichtliches Einfahren verhindert.

Blendeneinstellung und Handling so einfach wie nie

Die neue Produktgeneration wurde laut Hersteller auf eine schnelle, unkomplizierte Montage und Blendeneinstellung hin optimiert. Die 5-fach-Verstellung erfolgt werkzeuglos: Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Blende sind einfach ertastbar und ohne Lösen des Schubkastens möglich. Die Neigungs- und Radialverstellungen hinter der Schubkastenrückwand lassen sich bequem greifen, indem der Schubkasten gelöst und etwas auf der Führung vorgezogen wird.



Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Infos zum Unternehmen

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Anton-Hettich-Str. 12-16
D-32278 Kirchlengern

05733 798-0

---

info@hettich.com

---

www.hettich.com

© 2025 Kuhn Fachverlag