Robustes Schlagschnurgerät

Artikel vom **12. Februar 2021**
Mess-, Steuer-, Prüfgeräte

Die Schlagschnur ist ein unverzichtbares Hilfsmittel, um im Innen- oder Außenbereich gerade Linien mit Kreidepulver zu markieren. Für noch mehr Komfort und Schnelligkeit stellt Sola das neue Schlagschnurgerät »CLKS« vor.



Das leichte und robuste Kunststoffgehäuse des neuen Schlagschnurgeräts ist ergonomisch geformt und bietet zuverlässige Stabilität (Bild: Sola-Messwerkzeuge).

Das robuste Schlagschnur-Markiergerät »CLKS« von Sola verfügt über eine Schnurlänge von 30 m, eine extra schnelle Schnurrückholung und ein transparentes Schiebefenster. Das leichte Gehäuse des neuen Schlagschnurgeräts besteht aus hochwertigem, stabilem Zweikomponenten-Kunststoff. Die ergonomisch geformte Kunststoffummantelung ermöglicht einen sicheren Griff und schützt das Gerät zusätzlich vor Bruch bei Schlägen oder Stürzen. Dank Schiebefach mit Sichtfenster lässt sich mit wenigen Handgriffen das Kreidepulver einfach und sauber einfüllen und der Füllstand

ablesen.

Schnelles Auf- und Abwickeln der Schnur

Das Schlagschnurgerät verfügt über ein Getriebe mit einer Übersetzung im Verhältnis 6:1, wodurch sich die Schnur besonders schnell aufwickeln lässt. Auch der Schnurauszug ist aufgrund der Freilauffunktion einfach: Durch Drücken der Kurbelachse wird die Kurbel fixiert, sodass sich diese beim Ausziehen der Schnur nicht mitdreht. Sowohl Kurbel als auch Endhaken an der Schnur sind aus gehärtetem Stahl gefertigt. Die 30 m lange Schnur aus Polyester-Multifilament sorgt für hohe Reißfestigkeit und gute Haftung des Farbpulvers, das in den Standardfarben Rot und Blau sowie auch in Grün, Orange, Weiß und Schwarz verfügbar ist. Das »CLKS«-Schlagschnurgerät von Sola ist sowohl einzeln als auch im Set mit blauem oder rotem Kreidepulver erhältlich. Das Kreidepulver in den unterschiedlichen Farben kann auch einzeln erworben werden.

Sola-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Infos zum Unternehmen

Sola-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
A-6840 GÖTZIS

0043 5523 53380-0

---

sola@sola.at

---

www.sola.at

© 2025 Kuhn Fachverlag