Decken-/Montagestützen

Artikel vom **11. November 2021**
Zubehör

Mit einer in drei Größen verfügbaren Neuheit erweitert Bessey sein Angebot an Deckenstützen um eine besonders leistungsstarke Variante. Die neue Serie »STE« ist einhändig bedienbar und GS-zertifiziert.



Die neue Decken- und Montagestütze ermöglicht Fixierarbeiten in bis zu 3,70 m Höhe und ist einfach zu bedienen (Bild: Bessey).

Die Belastungsgrenze der neuen Deckenstütze »STE« von Bessey reicht bei maximaler senkrechter Auszugslänge bis zu 160 kg und bei komplett eingefahrener Teleskopstange bis zu 350 kg. Die stabile Stahlkonstruktion und praktische Merkmale ermöglichen Fixierarbeiten in einer Höhe von bis zu 3,70 m. Der stufenlose Schwenkbereich reicht von -45° bis +45°. Dadurch sowie dank rutschsicherer PVC-Kontaktflächen sind die Stützen selbst in Schrägen sicher einsetzbar und ermöglichen das Positionieren und Halten verschiedener Baumaterialien.

Einfach in der Handhabung, vielseitiger Einsatz

Bei der Decken- und Montagestütze sind Pumpmechanismus und Schnellverschiebetaste fester Bestandteil des ergonomisch geformten Griffes. Die Anwendung wird somit vereinfacht: Zum Voreinstellen wird die Schnellverschiebetaste gedrückt und das Innenrohr auf die gewünschte Länge ausgezogen. Die Feineinstellung erfolgt durch Betätigung des Pumphebels, bis die Anlageplatte am Werkstück anliegt. Anschließend wird so lange am Griff im Uhrzeigersinn gedreht, bis die gewünschte Haltekraft erreicht ist. Gelöst wird die Deckenstütze durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, anschließend wird zum Einfahren des Innenrohres die Schnellverschiebetaste gedrückt. Sind breitere Abstützflächen zur Fixierung der Baumaterialien erforderlich, dann ermöglicht dies die neue Abstützplatte »STE-SP35«. Das leichte Aluminiumprofil mit rutschhemmendem Zellkautschuk lässt sich mit vier Sterngriffschrauben auf der Kontaktfläche der Decken- und Montagestütze sicher fixieren und verbessert damit die Druckverteilung. Sollen z. B. Laser, Kameras oder Bauleuchten zum Einsatz kommen, dann ist die neue Halterung »STE-LH« mit ¼"-Gewindeaufnahme eine passende Lösung. Die Drehhalterung verfügt über zwei Rotationsachsen – 360° neben der Befestigungsklemme und 180° an der Gewindeaufnahme – und ist werkzeuglos an runden (0 bis 45 mm) sowie eckigen Trägerteilen (0 bis 55 mm) montierbar.

Hersteller aus dieser Kategorie

Dr. Jessberger GmbH
Jägerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn
089 666633-400
info@jesspumpen.de
www.jesspumpen.de
Firmenprofil ansehen

Nestro Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz
D-07619 Schkölen
036694 41-0
info@nestro.de
www.nestro.de
Firmenprofil ansehen

Höcker Polytechnik GmbH
Borgloher Str. 1
D-49176 Hilter
05409 405-0
info@hpt.net
www.hoecker-polytechnik.de
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag